



Техническое описание
Артикул: 2015

Aidol Carbolin

Покрытие для древесины на основе натурального сырья. Не содержит дёготь. Цвет натуральный коричневый.

Сфера применения

Продукт применяется для наружных работ по древесине (ограждения, сваи, опоры и т.д.). Прекрасно подходит для обновления старой древесины, обработанной карболинеумом.

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,93 г/см ³ при +20°C
Запах:	слабовыраженный, характерный
Форма поставки:	емкость из белой жести 5 л, 10 л и 30 л
Цвет:	натуральный коричневый

Свойства продукта

Продукт Aidol Carbolin представляет собой средство на водной основе с консервирующим эффектом для защиты древесины от микробиологических поражений (водоросли, плесень и т.д.). Пленка покрытия нерастворима в воде, обладает атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и антиобледенительным солям.

Переработка

Продукт Aidol Carbolin поставляется в готовом к применению виде. Древесина должна быть как минимум в полусухом состоянии (18-23%). Обезжирить древесину, удалить с поверхности загрязнения, водоросли и старые покрытия. Перед применением тщательно перемешать продукт. Нанести продукт мягкой плоской кистью или валиком за 1-2 рабочих прохода. Для обеспечения долговременной защиты после высыхания покрытия выполнить второй рабочий проход.

Указания

Не применять на древесине, контактирующей с продуктами питания и кормами для животных. Не применять для обработки ульев. Продукт Aidol Carbolin предназначен только для проведения наружных работ. При возможности поражения древесины грибами при необходимости выполнить пропитку древесины защитным средством.

Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент тщательно очистить водой сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

Расход/ количество нанесения

Ок. 100 мл/м² за один рабочий проход.

Высыхание

Ок. 4 часов при +20°C и отн.вл.возд. 65 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс высыхания.

Условия хранения

В оригинальной закрытой упаковке, в сухом, защищенном от замерзания месте срок хранения – не менее 1 года.

Меры безопасности

При переработке и хранении продукта соблюдать обычные меры предосторожности. Код продукта: M-KH 03

Утилизация

Остатки продукта утилизировать согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки / тару отправить на вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. Класс опасности для воды WGK 2

Маркировка

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

2015-TM-06-07

