



Техническое описание Артикул 0676

Grünbelag-Entferner

Санирующий раствор для удаления микробиологических отложений (зеленого налета)

Рег. №: N – 28021

РА: 10 Защитное средство для кирпичных кладок

Сфера применения

Продукт Remmers Grünbelag-Entferner представляет собой специальное чистящее средство для удаления зеленого налета и других органических отложений с водостойких минеральных поверхностей (напр., трапы, стены, кровельная черепица, бетон). Продукт может применяться также на органических материалах (напр., полимеры, древесина и другие натуральные материалы).

Применение

Remmers Grünbelag-Entferner в чистом виде или после разведения с водой (в пропорции макс. 1:5) нанести на сухое основание (методом налива или распыления) и оставить на 24 ч. Для достижения максимального чистящего эффекта не смывать водой и защищать поверхность от воздействия осадков в течение 24 ч после нанесения продукта.

При необходимости нанести

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

0676_TM_02 14 SB-JEn-Sp_Ä.docx

Технические параметры продукта

Агрегатное состояние:	жидкость
Уровень pH:	7,6 (при +20 °C)
Пенообразующая способность (DIN 53902)	ок. 30 мл

продукт повторно и после высыхания поверхности удалить налет жесткой щеткой.

Указания

При повышенной чувствительности кожи рекомендуется надевать резиновые перчатки при работе с продуктом.

С осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:

Канистра пластиковая 1,0 л и 2,5 л.

Расход:

ок. 0,1 л/м² в зависимости от степени загрязнений.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Срок хранения не менее 2 лет.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.